

XND-6011F

Artikelnummer: 218511
EAN: 8801089102874



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,8mm, Einbau, WDR, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
Lichtempfindlichkeit 0,055Lux (F2,0, Farbe)
Electronic Day&Night

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Umfangreiche Videoanalysefunktionen
Micro SDXC Slot, USB Installationshilfe
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
Für den Deckeneinbau im Innenbereich konstruiert

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089102874
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS

XND-6011F

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	112°
Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,055 Lux bei F2,0
Montageart	Deckeneinbau
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	XND-6011F
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Serie	Wisenet X
Stromversorgung	PoE
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zoomfaktor (digital)	24

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

XND-6011F

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

