XND-6085

Artikelnummer: 218513 EAN: 8801089103352





1/2" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4,1-16,4mm, H.265, 1920x1080, IK08, IP51, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Hallway View und L
Motorisiertes 4,1-16,4mm Varifokal Objektiv, DC-Iris	Umfangreiche Audi
0,004 Lux (F0,94, Farbe), eXtraLUX Low Light	Digitale Bildstabilisi
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Dual micro SDXC S
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Stromversorgung: I
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Innen, Kunststo

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC
Für Innen, Kunststoffgehäuse, IP51, IK08

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

XND-6085

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK08
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F0,94
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100 - 26,2°
Brennweite	4,1 - 16,4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089103352
Hersteller-Nummer	XND-6085
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
200084	09984 SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision
209904		Domes, Aluminium, Elfenbein

XND-6085

Fortsetzung Zubehör

216125	SBP-300HM8	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
217995	SHP-1680F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras
225709	SHP-1680FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

