XNV-6085

Artikelnummer: 218516 EAN: 8801089103277





1/2" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4,1-16,4mm, H.265, 1920x1080, IK10, IP66/67, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60f	ps (H.264/H.265)
Motorisiertes 4,1-16,4mm Varifokal	Objektiv, DC-Iris
0,004 Lux (F0,94, Farbe), eXtraLUX	CLow Light
H.265/H.264/MJPEG Codec mit Wis	seStream II
Wide Dynamic Range (150dB), Def	og, SSNRV
True Day&Night mit umschaltbarem	IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC

Für Außen, Aluminiumgehäuse, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

XNV-6085

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F0,94
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100 - 26,2°
Brennweite	4,1 - 16,4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	24
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089103277
Hersteller-Nummer	XNV-6085
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

XNV-6085

Fortsetzung Zubehör

209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
226650	SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
217995	SHP-1680F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras
225709	SHP-1680FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

