

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH



Artikelnummer: 218602
EAN: 7331021063488



Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

Masthalterung nicht im Lieferumfang

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Managed Netzwerkschwitch mit PoE+ Ports | Remote Management und Status Informationen |
| 4x RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 6kV Überspannungsschutz an allen Verbindungen |
| Port 1/2 bis 60W PoE, Port 3/4 bis 30W PoE | Für Außenanwendung, -40 °C bis 50 °C, IP67 |
| PoE+ IEEE 802.3at Type 2 Class 4 | Robustes Aluminiumgehäuse |
| 150W PoE Leistungsbudget | Wand- oder Mastmontage |
| Ein SFP-Port für Glasfaser Uplink | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Außengehäuse |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 150 W |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Fortsetzung Spezifikationen

| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
|--------------------------------------|--|
| Ports | 1x SFP, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| Netzwerk | |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021063488 |
| Hersteller-Nummer | 01449-001 |
| Serie | Axis T85 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 214507 | AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| 214508 | AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| 214761 | AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| 218616 | AXIS T91M47 POLE MOUNT | Mastmontage Adapter für Axis Outdoor-Midspans und -Switches |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

