



# AXIS T90D20 POE IR-LED

Artikelnummer: 218604  
 EAN: 7331021062177



LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09

## Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer 10x10°

Reichweite maximal 144 Meter

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Spektrale Emission 850 nm

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 20 W

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Strahlausbreitung    | 10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30° |
| Vandalismusgeschützt | Ja                             |
| Leistungsaufnahme    | 20 W                           |
| Leuchtweite          | 144 m                          |
| Netzgerät            | Power over Ethernet (PoE)      |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at                   |
| Schutzart            | IP66                           |
| Spektrale Emission   | 850 nm                         |
| Stromversorgung      | PoE                            |

# AXIS T90D20 POE IR-LED

## Fortsetzung Spezifikationen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Zertifizierungen              | IK09          |
| <b>Funktionen</b>             |               |
| Dämmerungsschalter            | Ja            |
| <b>Produktkennzeichnungen</b> |               |
| EAN/GTIN                      | 7331021062177 |
| Hersteller-Nummer             | 01211-001     |
| Serie                         | Axis T90      |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                   | Produkt Beschreibung  |
|----------|--|---|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V           | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC           |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN                       | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                     |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN               | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                             |
| 233951   | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC                | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                      |
| 236730   | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH   | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                                 |
| 242391   | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC         | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W   |
| 210454   | AXIS IR LENS B 120 DEG                 | Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D20 IR-LED, AXIS T90D20 PoE IR-LED, Zubehörteil |
| 205706   | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707   | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                       |
| 203847   | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |
| 238445   | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN             | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                     |
| 218602   | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67          |
| 221069   | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget                |
| 218499   | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                 |
| 214506   | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE           |
| 218500   | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE           |
| 218615   | AXIS T90 MULTI BRACKET                 | Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer   |
| 218614   | AXIS T90 SINGLE BRACKET                | Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer   |
| 218613   | AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT           | Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer                        |

# AXIS T90D20 POE IR-LED

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                 |  |
|--------|---------------------------------|--|
| 210457 | AXIS T90B REMOTE CONTROL        | IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer                              |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN      | Midspan, 90W, für den Außenbereich                                       |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan        | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                    |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

