

AXIS T90D25 POE W-LED

Artikelnummer: 218606
EAN: 7331021062221



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer 10x10°

Reichweite maximal 110 Meter

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Farbtemperatur 6000K

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 25 W

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--------------------------------|
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Leuchtweite | 110 m |
| Netzgerät | Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Zertifizierungen | IK09 |

AXIS T90D25 POE W-LED

Fortsetzung Spezifikationen

| Funktionen | |
|------------------------|---------------|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021062221 |
| Hersteller-Nummer | 01216-001 |
| Serie | Axis T90 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 218615 | AXIS T90 MULTI BRACKET | Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer |
| 218614 | AXIS T90 SINGLE BRACKET | Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer |
| 218613 | AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT | Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer |
| 210457 | AXIS T90B REMOTE CONTROL | IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |

AXIS T90D25 POE W-LED

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------|---|
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| 210453 | AXIS WL LENS B 120 DEG | Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D25 W-LED, AXIS T90D25 PoE W-LED, Zubehörteil |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

