



AXIS T90D30 POE IR-LED

Artikelnummer: 218608
 EAN: 7331021062191



LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer 10x10°

Reichweite maximal 350 Meter

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Spektrale Emission 850 nm

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 49 W

Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	49 W
Leuchtweite	350 m
Netzgerät	Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Spektrale Emission	850 nm
Stromversorgung	PoE

AXIS T90D30 POE IR-LED

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK09
Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021062191
Hersteller-Nummer	01213-001
Serie	Axis T90

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
210456	AXIS IR LENS C 120 DEG	Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D30 IR-LED, AXIS T90D30 PoE IR-LED, Zubehörteil
205706	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218615	AXIS T90 MULTI BRACKET	Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer
218614	AXIS T90 SINGLE BRACKET	Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer
218613	AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT	Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer
210457	AXIS T90B REMOTE CONTROL	IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

AXIS T90D30 POE IR-LED

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

