

# AXIS T90D35 POE W-LED

Artikelnummer: 218610  
EAN: 7331021062245



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09

## Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer 10x10°

Reichweite maximal 180 Meter

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Farbtemperatur 6000K

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 47 W

## Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	47 W
Leuchtweite	180 m
Netzgerät	Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Zertifizierungen	IK09

# AXIS T90D35 POE W-LED

Fortsetzung Spezifikationen

<b>Funktionen</b>	
Dämmerungsschalter	Ja
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021062245
Hersteller-Nummer	01218-001
Serie	Axis T90

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
236730	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports
242391	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W
205706	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
238445	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218615	AXIS T90 MULTI BRACKET	Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer
218614	AXIS T90 SINGLE BRACKET	Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer
218613	AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT	Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer
210457	AXIS T90B REMOTE CONTROL	IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer
235889	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN	Midspan, 90W, für den Außenbereich
239860	AXIS TU8004 90 W Midspan	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE
240885	AXIS TU8010 2-port PoE Extender	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W
210455	AXIS WL LENS C 120 DEG	Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D35 W-LED, AXIS T90D35 PoE W-LED, Zubehörteil

# AXIS T90D35 POE W-LED

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

