

eneo MPC-54A0003M0A

Artikelnummer: 218643



1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Innen

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Point of Interest und Smart Motion Zoom
Kompakte Bauform

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	73.5x72x89mm
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Zoomfaktor (optisch)	3
Kamera	

neo MPC-54A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,2 - 90 m
Erkennen (125px/m)	13 - 44,7 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 - 22 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,4 - 223,5 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alar eingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Auflösung (erweitert)	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Produktkennzeichnungen	

neo MPC-54A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	218643
Serie	neo KX-Serie,neo COAXIZE,neo Candid Box

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219504	neo WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

