



# eneo MPC-54A0003M0A

Artikelnummer: 218643



1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Innen

## Hauptmerkmale

- .....
- 1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- .....
- Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
- .....
- Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
- .....
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- .....
- Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar
- .....

- .....
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- .....
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
- .....
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- .....
- Point of Interest und Smart Motion Zoom
- .....
- Kompakte Bauform
- .....

## Spezifikationen

<b>Allgemeines</b>	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	73.5x72x89mm
Gewicht	0,3 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
<b>Kamera</b>	

# eneo MPC-54A0003M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1440
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	27,2 - 90 m
Erkennen (125px/m)	13 - 44,7 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 - 22 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,4 - 223,5 m
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	AHD
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	3

# eneo MPC-54A0003M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Video</b>	
Auflösung (erweitert)	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	218643
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Candid Box

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219504	eneo WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

