XNP-6040H

Artikelnummer: 218673 EAN: 8801089104106





1/2,8" Netzwerk Dome PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,8-12mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

| Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265) |) Tru |
|---|-------|
| 2,8-12mm Auto Fokus Zoom Objektiv | Dig |
| 0° ~ 350° Pan, 0° ~ 90° Tilt, max. 60°/s | Um |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II | Dua |
| Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV | Stro |
| Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe) | Für |

| True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter | | |
|---|--|--|
| Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor | | |
| Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen | | |
| Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe | | |
| Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC | | |
| Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66, IK10 | | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|----------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C,elfenbein |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |

XNP-6040H

Fortsetzung Spezifikationen

| D. Ed. (| IEEE 000 0 . f |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 4.3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,4 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 350 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 60 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 60 °/sec |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 119,5 - 27,9° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 24 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 8801089104106 |
| Hersteller-Nummer | XNP-6040H |
| Serie | Wisenet X |
| OUTIO | TYTOOTIOE |

XNP-6040H

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|--|
| 221445 | SBP-301HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 215237 | SBV-136B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome- Kameras, Aluminium, Außen |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

