Hanwha Vision XNP-6040H

Artikelnummer: 218673
EAN: 8801089143426



1/2,8" Netzwerk Dome PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,8-12mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
2,8-12mm Auto Fokus Zoom Objektiv	Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
0° ~ 350° Pan, 0° ~ 90° Tilt, max. 60°/s	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)	Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C,elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XNP-6040H

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	60 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	60 °/sec
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	24
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089143426
Hersteller-Nummer	XNP-6040H

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Hanwha Vision XNP-6040H

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221445	Hanwha Vision SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
215237	Hanwha Vision SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten