

Hanwha Vision HCB-6000

Artikelnummer: 218675
 EAN: 8801089091673



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 12/24V, RS-485

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" Multisignal HD über Koax Kamera

Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

DC-Iris, Objektiv nicht im Umfang

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps

Lichtempfindlichkeit 0,09 Lux bei F1,2 (Farbe)

Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik

SSNR IV Rauschunterdrückung

Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485

Einfache Installation (Plug & Play)

Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---------------|
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |

Hanwha Vision HCB-6000

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Lichtempfindlichkeit | 0,09 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485 |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 8801089091673 |
| Hersteller-Nummer | HCB-6000 |
| Serie | Wisenet HD+ |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------|--|
| 120246 | Hanwha Vision SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| 120247 | Hanwha Vision SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| 120248 | Hanwha Vision SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66 |
| 120249 | Hanwha Vision SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
| 209995 | Hanwha Vision SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| 218674 | Hanwha Vision SLA-M8550D | F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--|--|
| 229246 | VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| 229233 | VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

Hanwha Vision HCB-6000

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

