HCB-6000PH

Artikelnummer: 218676 EAN: 8801089092465





230V, RS-485

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR,

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" Multisignal HD über Koax Kamera	Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS	Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	SSNR IV Rauschunterdrückung
DC-Iris, Objektiv nicht im Umfang	Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485
Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps	Einfache Installation (Plug & Play)
Lichtempfindlichkeit 0,09 Lux bei F1,2 (Farbe)	230VAC Stromversorgung

Spezifikationen

Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,09 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

HCB-6000PH

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	HCB-6000PH
EAN/GTIN	8801089092465

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
218674	SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229233	CON-KAM-AKON	Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

HCB-6000PH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

