### **DC-D3533RX**

Artikelnummer: 218735





1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, WDR, 3,6-10mm, H.265

#### Hauptmerkmale

1/1,8" Netzwerk Dome für den Inneneinsatz	Micro SD/SDHC/SDXC Slot
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter	IR Beleuchtung bis 30m
Objektiv mit motorisierter Brennweite (f=3,6-10mm)	Zwei-Wege Audio
Einfache Installation mit DirectIP NVR	PoE (IEEE 802.3af Klasse 3), 12VDC
True WDR bis 120dB Dynamik	ONVIF-Unterstützung (Profile S)
Bewegungserkennung, Manipulationsalarm	

### Spezifikationen

Serie	IDIS DirectIP
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux

# **DC-D3533RX**

#### Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	HS BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 10 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	90 - 37°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	Zwei-Wege-Audio
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	DC-D3533RX

#### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
214634	DA-LM2000	Mast Adapter für DA-WM2050, DA-JB2000

# **DC-D3533RX**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

