

# DC-D3533HRX

Artikelnummer: 218736



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, WDR, 3,6-10mm, H.265, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

1/1,8" Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Objektiv mit motorisierter Brennweite (f=3,6-10mm)

Einfache Installation mit DirectIP NVR

True WDR bis 120dB Dynamik

Bewegungserkennung, Manipulationsalarm

Micro SD/SDHC/SDXC Slot

IR Beleuchtung bis 30m

IP67, IK10, Heizung

Zwei-Wege Audio

PoE (IEEE 802.3af Klasse 3), 12VDC

ONVIF-Unterstützung (Profile S)

## Spezifikationen

Serie	IDIS DirectIP
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux

# DC-D3533HRX

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	HS BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	3,6 - 10 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	90 - 37°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	Zwei-Wege-Audio
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	DC-D3533HRX

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
214634	DA-LM2000	Mast Adapter für DA-WM2050, DA-JB2000

# DC-D3533HRX

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

