

# eneo MPD-64A0003P0A

Artikelnummer: 218771



1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

## Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängerung

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	94x116mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff

# neo MPD-64A0003P0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Zoomfaktor (optisch)	3
<b>Kamera</b>	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2560x1440,1920x1080,1280x720
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	32 - 88 m
Erkennen (125px/m)	14 - 43 m
Identifizieren (250px/m)	6,6 - 21 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 215 m
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	165 °
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Vertikaler Negebereich	65 °(25 ~ 90°)
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAK-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	headline, Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°

## neo MPD-64A0003P0A

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	218771
Serie	neo KX-Serie,neo COAXIZE,neo Callisto Indoor

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

