eneo MPD-64A0003P0A

Artikelnummer: 218771



1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
- Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Point of Interest und Smart Motion Zoom
- Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
- Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
- Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	94x116mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	0,26 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MPD-64A0003P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Kunststoff
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440,1920x1080,1280x720
DORI	
Beobachten (62px/m)	32 - 88 m
Erkennen (125px/m)	14 - 43 m
Identifizieren (250px/m)	6,6 - 21 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 215 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	165 °
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo MPD-64A0003P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	3
Video	
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	218771
Serie	eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Callisto Indoor

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten