MPD-74A0003M0A

Artikelnummer: 218772





1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Wand- oder Deckeneinbaumontage
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	3
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
DORI	
Beobachten (62px/m)	32 - 88 m
Erkennen (125px/m)	14 - 43 m
Identifizieren (250px/m)	6,6 - 21 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 215 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	173 °
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.25cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Befestigungsbeipack

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	218772
Serie	eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Callisto

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

