



eneo MPD-74A0003M0A

Artikelnummer: 218772



1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF
Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
 Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
 Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
 Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
 Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
 Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
 ROI (Region of Interest) WDR Modus
 Point of Interest und Smart Motion Zoom
 IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering
 Wand- oder Deckeneinbaumontage
 Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar

eneo MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
DORI	
Beobachten (62px/m)	32 - 88 m
Erkennen (125px/m)	14 - 43 m
Identifizieren (250px/m)	6,6 - 21 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 215 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	173 °
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Hinweise	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca.25cm

eneo MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	3
Video	
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	218772
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

