XNF-8010R

Artikelnummer: 218808 EAN: 8801089106858





1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x2048, 1,6mm, 360°, PoE

Hauptmerkmale

| 1/1.8" CMOS 360° Fisheye Kamera | True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter |
|--|---|
| Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige | Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung |
| Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x) | Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V |
| 6 Megapixel Auflösung, max. 2048x2048@30fps | H.265 mit Wisestream II Support |
| Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen | Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3) |
| Infrarot LED Beleuchtung mit 15 Meter Reichweite | Für Innenanwendung |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------|----------------------------------|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein,Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |

XNF-8010R

Fortsetzung Spezifikationen

| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2048x2048 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 192° |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Zoomfaktor (digital) | 8 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 8801089106858 |
| Hersteller-Nummer | XNF-8010R |
| Serie | Wisenet X |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 215235 | SBF-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fisheye- Kameras, Weiß, Aluminium, Außen |
| 209983 | SBP-300HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein |

XNF-8010R

Fortsetzung Zubehör

| 209986 | SBP-300TM1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Kunststoff, mit Neigung, Elfenbein |
|--------|-------------|--|
| 221445 | SBP-301HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 234134 | SHD-1600FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 219020 | SHF-1500F | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

