

AXIS P3904-R MK II M12

Artikelnummer: 218864
EAN: 7331021059627



1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, 3,6mm, 1280x800, H.264, M12, PoE

Hauptmerkmale

Kompakte 1/2,9" Netzwerk Farbkamera
Für Einsatz in öffentlichen Verkehrsmitteln entwickelt
Zertifiziert für Bahnanwendungen nach DIN EN 50155
Auflösung: 1280x720 Pixel, 720p@25fps
WDR - Forensic Capture und Axis Lightfinder
Lichtempfindlichkeit: 0,06 Lux (Farbe)

Großer Bildwinkel bis 87° Horizontal
M12 Steckverbinder für höchste Zuverlässigkeit
microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot für Edge Storage
Hoher Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
Vandalimusschutz nach IK08, Schutzklasse IP67
Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Transportation
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

AXIS P3904-R MK II M12

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Zertifizierungen	IK08, EN 50155
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	1 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F2,0,30 IRE
System	Farbe
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x720
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021059627
Hersteller-Nummer	01071-001
Serie	Axis P39

AXIS P3904-R MK II M12

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

