

# Teledyne FLIR FC-625-O-P

Artikelnummer: 218917



Wärmebild Netzwerk Kamera, 25mm, PAL 25Hz, 640x480, ungekühlt

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Multistreaming in H.264, MPEG4, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	32 W
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +70°C
Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	FCC

# Teledyne FLIR FC-625-O-P

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
System	Wärmebild
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	0 m
Interner-Speicher	SD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	25°
Bildwinkel vertikal	20°
Brennweite	25 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	427-0097-84-00
Serie	Flir FC-Serie ID

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

