MMX2DBZA

Artikelnummer: 218993

Abb. ähnlich

Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 10x, EX Gehäuse, Edelstahl, 10m armiertes Kabel

Hauptmerkmale

- Explosionsgeschützte Einheit
- Korrosionsgeschützt
- Rostfreier Edelstahl AISI 316L
- FullHD Tag-/Nachtkamera
- Verfügbar mit 3x, und 10x optischem Zoom
- Erweiterter Temperaturbereich
- Schutzart IP66/67/68/69
- Verfügbar mit 4m, 10m und ohne Kabelbaum
- PoE+ oder 24 VDC/VAC

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MMX
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

MMX2DBZA

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	keine Angabe
Gegenlichtkompensation	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
Bewegungsmelder	keine Angabe
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,8 - 38 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	67 - 7,6°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Stahl, matt
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
ONVIF	ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	ATEX
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MMX2DBZA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten