# IQSIGHT MIC-9502-Z30BVF

Artikelnummer: 219046
EAN: 8717332798117



Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera, Wärmebild 50mm, 30Hz, 640x480, IP68, schwarz

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit | Detektionsreichweite Person: bis zu 982m |
| Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom | Konituierlicher Schwenkbereich 360° |
| Wärmebildkamera: 640x480, 50mm, 30Hz | Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE |
| Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) | Betriebstemperatur -40°C bis +65°C |
| Videokompression: H.265, H.264, MJPEG | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz,RAL9005 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT MIC-9502-Z30BVF

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 63,7° - 1,3° |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 8717332798117 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.368.931 |
| Serie | MIC IP Fusion 9000i |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 140417 | IQSIGHT MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | IQSIGHT MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 97353 | IQSIGHT MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | IQSIGHT MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | IQSIGHT MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 215877 | IQSIGHT MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140415 | IQSIGHT MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 210343 | IQSIGHT NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT MIC-9502-Z30BVF

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 97055 | IQSIGHT VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten