# VB-M44S

Artikelnummer: 219222

1/3" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1280x720, 12/24V, PoE, silbergrau

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 720p PTZ Kamera für den Inneneinsatz | Auto Smart Shade Control (Auto-SSC) |
| 12x Zoomobjektiv 4,7-94mm | Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt |
| True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter | Erkennung von Lautstärkeveränderungen |
| Lichtempfindlichkeit 0,05Lux bei F1,6/50IRE | SD-Kartenslot zur lokalen Speicherung |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Canon VB-M42 |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | nein |
| Gegenlichtkompensation | Auto-SSC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# VB-M44S

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Blendensteuerung | Auto-Iris |
| Zoomfaktor | 20x |
| Digital Zoom | 20x |
| Bildwinkel horizontal | 60,4 - 3,2° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | +/-170° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 2542C001 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 215519 | DR41-C-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, klare Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |
| 215520 | DR41-S-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, getönte Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |
| 215517 | SS40-B-VB | Abdeckung für Deckenmontage, für Canon VB-H43B/M42B, schwarz |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# VB-M44S

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten