AXIS A4011-E READER

Artikelnummer: 219350

RFID Leseeinheit mit Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56

Hauptmerkmale

- Kontaktloses Standardlesegerät mit Tastenfeld
- Perfekt abgestimmt auf den AXIS A1001
- Unterstützt die meisten 13,56-MHz-Kartenformate
- Unterstützt MIFARE Classic, MIFARE Plus
- Unterstützt MIFARE DESFire EV1, iCLASS und SEOS
- Ergonomisches Design und intuitive Verwendung
- Integrierter Melder zur Manipulationserkennung
- Für den Außenbereich geeignet, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -25 ºC bis 70 ºC

Spezifikationen

Serie	Axis A-Serie
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485
Leseverfahren	13,56 MHz Mifare
Transpondertyp	iCLASS, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Plus (Level 1 und 3)
Montageart Leser	Aufputz
Abmessungen (LxBxH)	157x62x22
Stromversorgung	12VDC
Hersteller-Nummer	0745-001

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS A4011-E READER

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS A4011-E READER

Fortsetzung Zubehör

230620	AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P	Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück
230621	AXIS TA4702 KEY FOB 50P	Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten