

eneo IAM-5SG1004MMA

Artikelnummer: 219526



Gigabit Switch, Managed, 120W, 4x PoE, 2x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail

2x SFP Gigabit Uplink Ports

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Unterstützt VLAN, RTSP, "Fast Ring" und QoS

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

Redundante Stromversorgung möglich

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Web-Konfiguration, Web-Management

Fehler Relay, Console-Port, Status LEDs

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -40°C~+75°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46,5x110x163mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	680 kg
Gerätetyp	Layer2 Switch
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	120 W

eneo IAM-5SG1004MMA

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Funktionen	
Multicast	Ja
Hinweise	
Bemerkung	Spezifikation externes Netzteil: 100~240VAC, 150W, 30x70x150mm, -30°~+70°, CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	2x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Interne Switching Kapazität (Gbit)	24 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	8,9 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	219526
Serie	eneo Switch

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

eneo IAM-5SG1004MMA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

