

AXIS M3058-PLVE

Artikelnummer: 219572

EAN: 7331021061422



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, 1,3mm, 360°, HDMI, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

12 MP (4000x3000) 360°-Panorama-Dome

360°-Übersicht und entzerrte Ansichten verfügbar

HDMI Ausgang 1080p bei 50 Bildern/s

F2.2/1,3 mm Objektiv mit fester Blende

H.264 mit Axis Zipstream-Technologie

Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR

Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen

Forensic WDR bis 120dB Dynamik

MicroSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

AXIS M3058-PLVE

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,7"
Lichtempfindlichkeit	0,19 Lux bei F2,2,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	HDMI
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	181°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	1,2 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021061422
Hersteller-Nummer	01178-001
Serie	Axis M30

AXIS M3058-PLVE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

