

LND-6030R

Artikelnummer: 219664
EAN: 8801089124104



1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 6mm,
1920x1080, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps (H.264)

Objektiv mit 6mm Festbrennweite

H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,18Lux (F2,0, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 20m Reichweite

micro SDHC Slot (max. 32GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für Innenanwendung

Spezifikationen

Serie	WiseNet L
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,18 Lux bei F2,0

LND-6030R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel horizontal	51°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	LND-6030R
EAN/GTIN	8801089124104

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219793	SBP-300HMW7	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
234675	SHD-1128FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

LND-6030R

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

