

Hanwha Vision TNO-4030T

Artikelnummer: 219710
EAN: 8801089115065



Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 48,6°, 640x480, 30fps, Audio, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich	Full Duplex Audio Support, Hallway View
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium	Motion detection, Handover
Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Brennweite 13 mm: 48,6° HFoV	Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
H.265 mit WiseStream II Support	Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC
Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C

Hanwha Vision TNO-4030T

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	48,6°
Bildwinkel vertikal	36,4°
Brennweite	13 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089115065
Hersteller-Nummer	TNO-4030T
Serie	Wisenet T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	Hanwha Vision SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Hanwha Vision TNO-4030T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

