XNV-8080RS

Artikelnummer: 219720

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, IR, Tag/Nacht, 2560x1920, IP66, IK10, 3,9-9,4mm, Edelstahl

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Motorisiertes 3,9-9,4mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,9Lux (F1,3, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Edelstahlgehäuse SUS316L, -40°C ~ +55°C, IP66, IK10+

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	XNV-8080RS

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-8080RS

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten