XND-L6080R

Artikelnummer: 219721

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 3,2-10mm, Infrarot, IK08, PoE

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)
- Infrarotbeleuchtung, bis 20m Reichweite
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse, IK08

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	XND-L6080R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
216125	SBP-300HM8	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
227004	SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
215240	SHD-3000F4	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-L6080R

Fortsetzung Zubehör

219707	SPB-IND81	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten