# XNO-L6080R

Artikelnummer: 219723
EAN: 8801089129376

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 3,2-10mm, Infrarot, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265) | True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter |
| Motorisiertes 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris | Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC) |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II | Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe |
| Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV | Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af) |
| Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe) | Für Außenanwendung, IP66 |
| Infrarotbeleuchtung, bis 30m Reichweite | Aluminiumgehäuse, IK10 |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# XNO-L6080R

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 109 - 33,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | XNO-L6080R |
| EAN/GTIN | 8801089129376 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 221446 | SBO-126B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Außen |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# XNO-L6080R

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211123 | CUS-SL-B | Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten