MPP-72A0020MIA

Artikelnummer: 219809





1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital	Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung
Separate Ausgänge für HD Signale und Composite	Geschützte Bereiche, Defog Funktion
Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite	Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	208,3x182,4mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C

MPP-72A0020MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	20
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	PTZ
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,manuell,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,Außen
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
DORI	
Beobachten (62px/m)	28 m
Identifizieren (250px/m)	7 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Home Position	Mehrfachaktionen einstellbar
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, spanisch
Touren	8 wählbare Touren
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Anzahl Alarmausgänge	2
Externe Anschlüsse	Alarm- Ein/Ausgang,Spannungseingang,RS-485,Composite (FBAS),HD-TVI / AHD BNC,Anschlusskabel ca.25cm
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIIE, Pelco D, UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Brennweite	4,7 - 94 mm
Blendenbereich (F)	F1.6~F3,0
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom

MPP-72A0020MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	219809
Serie	eneo COAXIZE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

