



# eneo MPP-72A0020MIA

Artikelnummer: 219809



1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

- ..... 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- ..... 20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital
- ..... Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- ..... Separate Ausgänge für HD Signale und Composite
- ..... Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite

- ..... Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- ..... Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)
- ..... 3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung
- ..... Geschützte Bereiche, Defog Funktion
- ..... Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	208,3x182,4mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Gewicht	2,8 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

# eneo MPP-72A0020MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	PTZ
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, Außen
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1280x720, 720x576, 1920x1080
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250px/m)	7 - 130 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Home Position	Mehrfachaktionen einstellbar
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, spanisch
Touren	8 wählbare Touren
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	4
Anzahl Alarmausgänge	2
Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, RS-485, Composite (FBAS), HD-TVI / AHD BNC, Anschlusskabel ca. 25cm
Schnittstellen Protokolle	Fastrax III E, Pelco D, UTC (HD-Signal Format)

# eneo MPP-72A0020MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7°
Brennweite	4,7 - 94 mm
Blendenbereich (F)	F1.6~F3,0
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	20
<b>Video</b>	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	219809
Serie	eneo COAXIZE

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

