

AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

Artikelnummer: 220129

EAN: 7331021064683



Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

Hauptmerkmale

PoE+ Switch mit Explosionsschutz

8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX mit PoE+

Aluminiumgehäuse, kupferfrei, seewasserfest

Uplink über Glasfaser/kabelgebunden

1x 1000BASE-SX (multimode 850 nm, LC)

2x 1000BASE-TX

-60 °C bis 50 °C Temperaturbereich

ATEX, IECEx und EAC Zertifizierung

Eingang: 100-240 V AC, max 835 VA

Ausgang: 8x 24 V DC, 8x 30 W

Für Wandmontage vorbereitet

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Gehäuse
Gerätetyp	Layer2 Switch
Montageart	Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	240 W
Stromversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +50°C
Zertifizierungen	ATEX,IECEx,EAC
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

Fortsetzung Spezifikationen

Ports	1x 1000Base-SX, 2x 10/100/1000Base-TX, 8x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021064683
Hersteller-Nummer	01536-001
Serie	Axis ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
222230	AXIS EX D CABLE GLAND M20 ARMORED	Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt
222229	AXIS EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED	Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt
220125	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
241609	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20
241610	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25
241611	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20
241612	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25

AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

