# AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

Artikelnummer: 220129
EAN: 7331021064683



Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

## Hauptmerkmale

- PoE+ Switch mit Explosionsschutz
- 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX mit PoE+
- Aluminiumgeäuse, kupferfrei, seewasserfest
- Uplink über Glasfaser/kabelgebunden
- 1x 1000BASE-SX (multimode 850 nm, LC)
- 2x 1000BASE-TX
- -60 °C bis 50 °C Temperaturbereich
- ATEX, IECEx und EAC Zertifizierung
- Eingang: 100-240 V AC, max 835 VA
- Ausgang: 8x 24 V DC, 8x 30 W
- Für Wandmontage vorbereitet

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montageart | Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx,EAC |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Ports | 1x 1000Base-SX, 2x 10/100/1000Base-TX, 8x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021064683 |
| Hersteller-Nummer | 01536-001 |
| Serie | Axis ExConnection |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 220130 | AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| 220131 | AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| 220132 | AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| 222230 | AXIS EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| 222229 | AXIS EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |
| 220125 | AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| 220126 | AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| 220127 | AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| 241609 | AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| 241610 | AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| 241611 | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| 241612 | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten