Artikelnummer: 220196



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

#### Hauptmerkmale

1/1.7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)
1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
·	sicht, DeckkerµkAvMdR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)
True Day&Night	IR-LED Beleuchtung integriert
Auflösung max. 4000x3000@20fps	Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	58,7x151,4mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera

#### Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,7"
Kameraform	Dome
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, manuell, Außen, Glühfaden
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
DORI	
Beobachten (62px/m)	25 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	60 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Hinweise	

E	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten.
	Ist eine kombinierte Ve

#### Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC- Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,29 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	4000x3000 (4:3),3000x3000,2560x2560,2160x2160, 2048x2048,1280x1280,640x640,480x480
Datenstromarten	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	220196
Serie	eneo SN-Serie

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

