IPP-83A0036MIA

Artikelnummer: 220202





1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, H.265, WDR, 2048x1536, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

ung (2DNR/3DNR)
dio Alarm
iert (bis zu 200m)
micro SD-Kartensteckplatz
oE Midspan enthalten)
S und Profile T

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	317,8x201.8mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPP-83A0036MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,6 - 165,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	36x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	30 - 980 m
Erkennen (125 px/m)	15 - 409 m
Identifizieren (250 px/m)	7 - 245 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 2400 m
Bildwinkel horizontal	58,1 - 1,9°
Bildwinkel vertikal	43,5 - 1,4°
MOD (Mininum Object Distance)	5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W

IPP-83A0036MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	HiPoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Gewicht	5,1kg
Hersteller-Nummer	220202

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220314	FDC-VVIVIBT-VV	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

