IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

- 1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- 8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps
- 30x AF Zoom, 6~180mm
- Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Intelligente selbstlernende Video Analyse
- Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
- Audio support inklusive Audio Alarm
- IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)
- Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
- 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Alarmeingänge	4
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Nein
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7°
Brennweite	6 - 180 mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/1,7"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	317,8x201.8mm
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Auflösung (erweitert)	3840x2160 (16:9),3072x2048 (4:3),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),80
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem S
Beobachten (62px/m)	58 m
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt
Datenstromarten	Quad Streaming
Erkennen (125px/m)	14 m
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Flickerless Funktion	Ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Identifizieren (250px/m)	14 m
Kameraform	PTZ
Lieferumfang	Betriebsanleitung,HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC,Betriebstemperatur 0°-40°),Steckersatz
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Multicast	Ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
SDK	auf Anfrage
Signal-/Rauschabstand	52 dB
Sonnenschutzdach	Nein
Tag-/Nachtmodus	Tag,Nacht,automatisch
Texteinblendung	vorhanden
Touren	8 wählbare Touren, 8 wählbare Touren, 8 wählbare Touren

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Wahrnehmen (25px/m)	140 m
Integrierte Wandhalterung	Nein
Weißabgleich	automatisch,manuell
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/sec
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux bei F1,6,50 IRE
Low Speed Shutter	Nein
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	220203
Power over Ethernet	HiPoE+
Schutzart	IP66
Serie	eneo SN-Serie
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Wischer	Nein
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	30

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IPP-88A0030MIA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten