IAM-5SE1004MUC

Artikelnummer: 220212

Gigabit Switch, Unmanaged, 4xPoE, 2x RJ45 und 2xSFP, 1000Mbps, Industrie Design

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail	Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
Gigabit Uplink Ports 2xRJ45, 2xSFP	Status-LED: Uplink, PoE, optische Schnittstelle, Power
4x 10/100/1000 PoE Ports,IEEE 802.3af/at	Temperaturbereich -40°C ~ +75°C

Spezifikationen

Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46x110x163mm
Bemerkung	Spezifikation externes Netzteil: 100~240VAC,150W,30x70x150mm,-30°~+70°
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	530 kg
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät
Multicast	Nein
Eneo _netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Interne Switching Kapazität (Gbit)	14 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	10,4 Mpps
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Gerätetyp	Unmanaged

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

IAM-5SE1004MUC

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	Nein
Management	Nein
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
Hersteller-Nummer	220212
PoE Budget (gesamt)	120 W
Ports	2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, 4x 10/100/1000Base-T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rackeinbau	Nein
Serie	eneo Switch
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
VLAN	Nein

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten