

AXIS P3807-PVE

Artikelnummer: 220532
EAN: 7331021058460



Netzwerk Multisensorkamera, Tag/Nacht, 180°, 4x 3,2mm, WDR, 4320x1920, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera mit 180° Panoramaansicht
4x 1/2.9" Sensoren, nahtlose Bildzusammensetzung
8,3 Megapixel resultierende Auflösung
25 fps Bildrate bei 4320x1920 (Client-Dewarping)
180° horizontaler, 90° vertikaler Bildwinkel

Axis Lightfinder und Forensic WDR
Axis Zipstream Technology
Nur eine IP-Adresse erforderlich
Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
Schutzart IP66/67, Vandalismusschutz nach IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusschutz	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multisensor Kamera
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

AXIS P3807-PVE

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4320x1920
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021058460
Hersteller-Nummer	01048-001
Serie	Axis P38

AXIS P3807-PVE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

