

MVXHD210WAZ00B

Artikelnummer: 220576



HD Netzwerk Kamerasystem, 30x Tag/Nacht, 4m Kabel, 12-24VDC/24VAC, Marine, EX

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval	30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm
Explosionssgeschützte Kameraeinheit	Vorinstallierter Wischer
Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L	1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang
Kamera Full HD 1080p, 60fps	Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
Super LowLight durch DELUX-Technologie	Betriebstemperatur -50°C bis +65°C

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVX
Kameratyp	Explosionssgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja

MVXHD210WAZ00B

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	61,6 - 2,50°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	-
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MVXHD210WAZ00B

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
220580	MBA3S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 120VAC

MVXHD210WAZ00B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

