

# MVXHD210WFZ01B

Artikelnummer: 220577



HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight  
Tag/Nacht Kamera, 12-24VDC/24VAC, Marine, EX

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval	30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm
Explosionsgeschützte Kameraeinheit	Vorinstallierter Wischer
Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L	1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang
Kamera Full HD 1080p, 60fps	Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
Super LowLight durch DELUX-Technologie	Betriebstemperatur -50°C bis +65°C

## Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVX
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja

# MVXHD210WFZ01B

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	61,6 - 2,50°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	-
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MVXHD210WFZ01B

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
220580	MBA3S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 120VAC

# MVXHD210WFZ01B

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

