

# eneo IAD-5SE1008MUA

Artikelnummer: 220593



Switch, Unmanaged, 120W 8x PoE, 2 x RJ45 Uplink  
10/100/1000 Mbps, Desktop

## Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt  $\leq 120W$

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	27x200x101,8mm
Gewicht	500 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Hinweise	

## eneo IAD-5SE1008MUA

Bemerkung

CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m

# eneo IAD-5SE1008MUA

Fortsetzung Spezifikationen

<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	2x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzgerät
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Sicherheit	CCTV Modus
Interne Switching Kapazität (Gbit)	5,6 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	4,2 Mpps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	220593
Serie	eneo Switch

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

