

TNO-4030T/INT

Artikelnummer: 221195



Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 48,6°, 640x480, AI Intrusion Pro vorinstalliert

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
 Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
 Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
 Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
 Brennweite 13 mm: 48,6° HFoV
 H.265 mit WiseStream II Support

Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
 Full Duplex Audio Support, Hallway View
 Detektion von Personen und Objekten
 Multi Tripwire und Virtuelle Zäune
 Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
 Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet T
Kameratyp	Intrusion Detection
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	13 mm
Bildwinkel horizontal	48,6°
Bildwinkel vertikal	36,4°
Gehäuse	Außen

TNO-4030T/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNO-4030T/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

TNO-4030T/INT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

