TNO-4050T/INT

Artikelnummer: 221197

Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 17,2°, 640x480, AI Intrusion Pro vorinstalliert

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
- Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
- Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
- Brennweite 35 mm: 17,2° HFoV
- H.265 mit WiseStream II Support
- Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
- Full Duplex Audio Support, Hallway View
- Detektion von Personen und Objekten
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
- Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarmeingänge	0
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	17,2°
Bildwinkel vertikal	[13,+∞]
Brennweite	35 mm
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

TNO-4050T/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Intrusion Detection
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	TNO-4050T/INT
Schutzart	IP66
Serie	Wisenet T,A.I. Tech - Security Video Analytics
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
System	Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	640x480
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

TNO-4050T/INT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten