

Hanwha Vision XNP-6550RH

Artikelnummer: 221288
EAN: 8801089144867



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 55x,
1920x1080, Infrarot, 24VAC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

55X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 4,75-261,4mm

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSSNR 5

Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking

Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 500m Reichweite

Zwei Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung

Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor

Stromversorgung: 24VAC, HiPoE (Injector im Lieferumfang)

Für Außenanwendung, -50°C bis +55°C, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,schwarz,Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Hanwha Vision XNP-6550RH

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	250 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,6 - 1,23°
Brennweite	4,75 - 261,4 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	32
Zoomfaktor (optisch)	55
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8801089144867
Hersteller-Nummer	XNP-6550RH
Serie	Wisenet X

Hanwha Vision XNP-6550RH

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120214	Hanwha Vision SBP-300CM	Deckenhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein
120217	Hanwha Vision SBP-300LM	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
120269	Hanwha Vision SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein
120219	Hanwha Vision SBP-300WM1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein
221198	Hanwha Vision SBP-303HF	Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbtönen
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

