# **XNP-6550RH**

Artikelnummer: 221288 EAN: 8801089144867





1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 55x, 1920x1080, Infrarot, 24VAC, IP66, IK10

### Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking
55X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 4,75-261,4mm	Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 500m Reichweite
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Zwei Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNR 5	Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor
Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (F1,6, Farbe)	Stromversorgung: 24VAC, HiPoE (Injector im Lieferumfang)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Für Außenanwendung, -50°C bis +55°C, IP66, IK10
***************************************	

#### **Spezifikationen**

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1,6

# **XNP-6550RH**

### Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,75 - 261,4 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	55x
Digital Zoom	32x
Bildwinkel horizontal	58,6 - 1,23°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C, schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	XNP-6550RH
EAN/GTIN	8801089144867

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120214	SBP-300CM	Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein

# **XNP-6550RH**

#### Fortsetzung Zubehör

120217	SBP-300LM	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
120269	SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein
120219	SBP-300WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein
221198	SBP-303HF	Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

